Fastroil PCO 46, 68, 100, 150, 320

Fastroil PCO 46, 68, 100, 150, 320

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Hydraulic OIL Fastroil PCO – это серия масел, специально разработанных в соответствии с требованиями европейского стандарта DIN 51524 часть 2 для пневмоинструмента.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИ

Масла серии Fastroil PCO – предназначено для ударно-пневматического оборудования, включая буры для пород, бетоноломы, пневматические свайные молоты, машины для трамбовки щебня и обрубочные молоты.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

DIN 51524 часть 2 HLP

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИ:

ПРЕИМУ ЕСТВА

- высокая термоокислительная стабильность обеспечивает долгий
- срок службы масла;
- высокая гидролитическая стабильность обеспечивает надежную
- работу оборудования в условиях обводнений;
- отличные антипенные свойства снижают риск попадания воздуха
- в масло и обеспечивают стабильную защитную пленку.
- превосходные смазочные свойства масла, позволяют обеспечить
- нажедную работу масляного насоса при повышенных давлениях.

УПАКОВКА

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAE	46	68
Вязкость кинематическая при 40°C, мм2/с	41,4-50,6	61,2-74,8
Индекс вязкости	90	90
Температура застывания, °C	-27	-27
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	200	200
Зольность, % (масс.)	0,4	0,4

Головной офис:

г. Алматы, A25D0B6
мкр. Самал-3, VIP-городок Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, X13A2T2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриялды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04